



## Лист технических данных

### Клей полимерный

Однородный прозрачный клей с характерным запахом. Предназначен для приклеивания пенополистирольных изделий, изделий из пластмассы, деревянных изделий, керамики, пробки, паркета, утеплителей паркета на различного вида гладкие поверхности такие, как бетон, кирпич, штукатурка, гипс, гипсокартон, дерево и др. Морозостойкий.

#### ИНСТРУКЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ И ХРАНЕНИЮ:

Поверхности, предназначенные для склеивания должны быть ровные, сухие и обезжиренные. На обе поверхности склеивания нанести клей точками или полосами и разровнять специальным шпателем, через 30-60 секунд их крепко прижать. Время фиксации клея 2-3 часа, время полного высыхания 12-24 часов. Использовать при плюсовой температуре. Хранить при плюсовой температуре в оригинальной плотно закрытой таре.

#### МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:

Не допускать хранения в местах доступных для детей.

Дата изготовления указана на баллоне.

Гарантийный срок хранения – 18 месяцев.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:

№.	Свойство	Значение
1	Основа	Полимер
2	Плотность	0,95 g/Cm3
3	Цвет	прозрачный
4	Пленкообразование	15-25 минут
5	Полное высыхание	12-24 часов
6	Сила склеивания (метод дерево-дерево)	>25 кг/Cm2
7	Гарантийный срок	18 месяцев
8	Температура использования	от +5°C до +40°C
9	Термостойкость	от -25°C до +80°C